



Preem Diesel 7% RME

Produktbeskrivelse

Preem Diesel 7 % RME består av 93 % diesel og 7 % rapsmetylester (RME).

Fordeler

Preem Diesel 7% RME er et delvis fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt CO₂ blir ca 3 % lavere sammenlignet med diesel uten RME.

RME gir gode smørende egenskaper som beskytter mot slitasje i drivstoffsystemet.

Strengere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preem Diesel inneholder Preems multifunksjonsadditiv ACP. Additivet inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Bruksområder

Preem Diesel 7% RME passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer.

Lagring

All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av dieseldrivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for dieseldrivstoff som er tilsatt RME, bør ikke være lengre enn 1 år.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- NS EN 590

Artikkelkode

- 09623 (sommer)
- 09624 (vinter)
- 09625 (vår/høst)
- 17800



Preem Diesel 7% RME

Egenskap	Enhet	Krav i henhold til NS-EN 590
Cetantall	-	min 51,0
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	820,0 - 845,0 800,0 – 840*
Svovelinhold (masseinnhold)	mg/kg	maks 10,0
Flammepunkt	°C	>55,0
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s (cSt)	2,00 - 4,50 1,50 - 4,00*
Destillering:		
Temp ved 95 % destillat	°C	maks 360 maks 340*
Blokkeringspunkt (CFPP) sommer vår/høst vinter	°C	maks -11 maks -24 maks -32
Tåkepunkt (Cloud Point) sommer vår/høst vinter	°C	maks 0 maks -15 maks -22

* Grenser for diesel av vinterkvalitet

Hvis ikke annet er avtalt, vil temperaturegenskapene ut fra hovedterminal følge denne tabell +/- 14 dager:

Sommer: 1.april til 15.september

Vår/høst: 1.mars til 31. mars og 16.september til 31.oktober

Vinter: 1.november til 28.februar