



Fyringsolje Standard

Produktbeskrivelse

Fyringsolje Standard er en lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff.

Fordeler

Fyringsolje Standard oppfyller brennerleverandørenes krav.

Bruksområder

Fyringsolje Standard er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat.

Lagring

Lagring av fyringsolje skal kun gjøres i tanker som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige tanker. Ved lagring er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i tanken for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- Norsk Bransjestandard for Petroleumprodukter, Lett Fyringsolje

Artikkelkode

- 21100



Fyringsolje Standard

Egenskap	Enhet	Krav
Densitet v/15 °C	kg/m ³	820 - 860
Viskositet v/40 °C	mm ² /s (cSt)	2,0 - 4,0
Svovelinhold	vekt %	maks 0,05
Flammepunkt	°C	min 55
Overdestillert v/350 °C	volum %	Min 85
Tåkepunkt (Cloud Point)	°C	maks 0
Blokkeringspunkt (CFPP)	°C	maks -11
Vann	mg/kg	maks 200
Brennverdi pr liter	kWh/kcal/MJ	ca 9 / 8660 / 36,3
Termisk ledningsevne	W/mk	ca 0,18